

→ Basket extérieur

Déport 2,25 m - Compétition




Réf. BB131602RE-A Réf. BB131603RE-A Réf. BB131702RE-A Réf. BB131703RE-A



- + Verticalité du panneau réglable
- + Hauteur du panneau ajustable
- + Solidité de la structure

Dimensions



Hauteur du cercle par rapport au sol (h)....3,05 m
Scellement (sc)......0,7 m
Déport (d)......2,250 m
Poids scellement direct......125 kg
Poids scellement sur platine......130 kg



Conformités

Norme NF EN 1270 Code du sport

Descriptif technique

Équipement standard : 1 but

- But en tube acier carré 140 x 140 mm galvanisé à chaud, ou galvanisé à chaud et plastifié
- Mât en deux parties assemblées par 6 boulons
- Hauteur du cercle 3,05 m, déport 2,25 m
- Cercle renforcé
- Filet en fil Ø 5 mm
- Panneau rectangulaire 1800 x 1050 mm
- Scellement direct profondeur 700 mm
- Scellement sur platine (contre platine de scellement non fournie)

Équipement optionnel :

 Contre platine à sceller pour basket sur platine, Réf. BB031816-U





Pour un but à l'unité	Scellement direct	Sur platine
Acier galvanisé à chaud	BB131602RE-A	BB131702RE-A
Acier galvanisé à chaud et plastifié	BB131603RE-A	BB131703RE-A